

iD Tilt HIT

Data sheet

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Producttype	EN ISO 10582	Heterogeen poly(vinyl chloride) vloerbedekking
Commerciële classificatie	EN ISO 10874	34 Zeer zwaar
Industriële classificatie	EN ISO 10874	43 Zwaar
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Totale dikte	EN ISO 24346	6 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	2,70 mm
Basis gewicht	EN ISO 23997	10000 g/m ²
Inhoud bindmiddel	EN ISO 10582	Type II
Oppervlaktebehandeling		TopClean XP
Velling randen		Geen vellingkant
Installatiemethode		Interlocking
Prestatieverklaring voor CE-markering	Norm	Tarkett-waarde
Prestatieverklaring #	EN 14041	0197-0015-DoP-2021-10
Technische prestatie	Norm	Tarkett-waarde
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,15 % Average Measured Value : ≤ 0.10 %
Krullen als gevolg van warmte	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reactie op vuur	EN 13501-1	Bfl-s1
Resterende inspringing	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Indrukgevoeligheid meubels	EN ISO 16581	Geen schade
Stoelen met zwenkwielen-bestandheid	EN ISO 4918	Geen schade
Contactgeluidreductie - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB
Drum geluidsklasse	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Kleurechtheid tegen licht	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemische resistentie	EN ISO 26987	Niet beïnvloed
Slipweerstand	DIN 51130	R10
Slipweerstand	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Peeling Resistance	EN ISO 24345	≥ 100 N/50mm
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	Norm	Tarkett-waarde
Recyclebaarheid		Recycleerbaar
ReStart® Ready		Ja
Totaal gerecycleerd materiaal (up to)		15 %
CO ₂ -voetafdruk (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		26,30 kg CO ₂ e /m ²
Ftalaat inhoud		100% Ftalaat-vrij
TVOC-uitstoot na 28 dagen	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Afmetingen en designs		
Tegel	Tile 645x645mm - 4 Tegels=1,59 Vierkante meter/doos - 48 doos/pallet	
Aantal beschikbare designs	3	



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijzigingen ten behoeve van verdere verbetering (21/09/2023). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.nl> Leginstructies en onderhoudinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.