

Tapiflex Excellence Genius 70

Data sheet

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Producttype	ISO 10582	Poly(vinyl chloride) vloer op schuim
Commerciële classificatie	ISO 10874	34 Zeer zwaar
Industriële classificatie	ISO 10874	42 Algemeen
Inhoud bindmiddel	ISO 10582	Type I
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	3,50 mm
Basis gewicht	EN ISO 23997	3680 g/m²
Oppervlaktebehandeling		TEKTANIUM®
Installatiemethode		Loose-Lay
Prestatieverklaring voor CE-markering	Norm	Tarkett-waarde
Prestatieverklaring #	EN 14041	0120-093-DOP-2019-12
Reactie op vuur	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Elektrostatische oplading	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Slipweerstand	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Technische prestatie	Norm	Tarkett-waarde
Resterende inspringing	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm Average measured value: 0,12 mm
Dimensionale Stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0.40 % Average Measured Value : ≤ 0.10 %
Contactgeluidreductie - ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Drum geluidsklasse	NF S31-074	Klasse A (≤ 65 dB)
Slipweerstand	DIN 51130	R10
Indrukgevoeligheid meubels	EN ISO 16581	Geen schade
Stoelen met zwenkwielen-bestaanheid	EN ISO 4918	Geen schade
Krullen als gevolg van warmte	EN ISO 23999	≤ 3 mm
Kleurechtheid tegen licht	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemische resistentie	EN ISO 26987	Niet beïnvloed
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	Norm	Tarkett-waarde
Recyclebaarheid		Recycleerbaar
Totaal gerecycled materiaal		29 %
CO2-voetafdruk (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		10,80 kg CO₂e /m²
CO2-voetafdruk (EPD Modules A-D)		6 kg CO₂e /m²
TVOC-uitstoot na 28 dagen	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Formaldehyde-emissie	EN 717-1	E1
Afmetingen en designs		
Rol		Roll 2x23m
Aantal beschikbare designs		25





De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijzigingen ten behoeve van verdere verbetering (18/04/2024). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.nl> Leginstructies en onderhoudinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.

