



Installatiemethode



Ashlar

Visgraat

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product Angular Times CQuest™Bio **Kleur** Charcoal **Collectie** Dressed Lines Collectie **Grondstof**

Productspecificaties	
Constructie	Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Formaat	25cm x 1m
Tegels per verpakking	16 - 4m ²
Optionele Backing(s)	CQuestBio SONE CQuestBio SONE+



Meer Product Specificaties	
Poolinzetgewicht	882 g/m ² ± 5%
Totaalgewicht	4.798 g/m ² ± 5%
Poolhoogte	3.5 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	8.6 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4
Aantal Noppen per m ²	128,700 /m ² ±5%

Prestatie Specificaties	
Slijtvastheid	EN 1307 33 Zwaar contract
Zwenkwiel Classificatie	≥2.4 (EN 985) Doorlopend Gebruik
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1: 2010) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	38,85
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	10,57
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	26 dB
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.2
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,04
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,05
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,09
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,22
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,45
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,58

Milieu Specificaties	
Environmental Product Declaration	Download EPD
Openbaarmaking van productingrediënten	Verklaring van gezondheidsproducten
Totaal gerecyclede content	83.6 %
Pre-consumer (Totaal)	74,40 %
Post-consumer (Totaal)	9,20 %
Gerecycled Garen	100,00 %
Pre-consumer (Garen)	50,00 %
Post-consumer (Garen)	50,00 %
Totale biobased content	7.9 %
Totale gerecyclede content & biobased content	91.5 %
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Compliant with LEED EQ 5.0 credit Frans A+

	GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3.27 kg CO ₂ eq./m ²
Milieucertificeringen	Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Waste to Energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
Technische Informatie	
Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Certificeringen

	 DOP: 1037131333 EN 14041:2004 Notified Body: 0493 COC: 0493 - CPR - 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037131333 EN 14041:2004 Approved Body: 8515 COC: 8515 - CPR - 0181 For use as floor covering in buildings			
 26 dB	 0.2	 ≥ 7		 0.102	 ≥ 2.4
					